

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 04/03/2026
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
ORT10094 - PYKE ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free. CALZATURA TIPO "A" RDP su TG 42 TAGLIE 35-48				        
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE		
Le Pyke ESD sono scarpe antinfortunistiche progettate per garantire protezione completa e comfort avanzato in ogni condizione lavorativa. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono un puntale NanoFiber leggero che protegge dai colpi senza appesantire e una costruzione resistente agli urti, alle perforazioni, al freddo e al calore. La suola ad alta aderenza assicura stabilità su superfici difficili e la tecnologia ESD integrata riduce le scariche elettrostatiche. Ideali per industrie, logistica e ambienti tecnici che richiedono sicurezza, durata e comfort tutto il giorno.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		PUNTALE		
		Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm		
		Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm		
		ANTIPERFORAZIONE N		
		TOMAIO		
		Assorbimento Acqua dopo 60' %		
		Acqua trasmessa dopo 60' gr		
		MASCHERINA		
		Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)		
		Coefficiente di permeabilità mg/cm^2		
		SUOLA USURA		
		Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3		
		Resistenza alle flessioni mm		
		Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm		
		Assorbimento di energia del tacco J		
		SCIVOLAMENTO		
		SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°		
		SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°		
		SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°		
SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°				