

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 04/03/2026				
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE				
ORT20094 - VHAGAR ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free. CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 TAGLIE 35-48								
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE			NORMA EN ISO	VALORE		
VHAGAR ESD è una scarpa antinfortunistica con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, progettata per ambienti esterni e condizioni difficili. La tomaia in PUTEK Star offre elevata resistenza all’abrasione e all’acqua, mentre la suola Super Critical Technology garantisce comfort e stabilità.		EN ISO 20345:2022+A1:2024						
		PUNTALE						
		Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm					≥14	16,0
		Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm					≥14	17,0
		ANTIPERFORAZIONE N					≥1100	1321
		SUOLA USURA						
		Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3					≤150	79
		Resistenza alle flessioni mm					≤4	1.0
		Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm					≥3	4.3
		Assorbimento di energia del tacco J					≥20	33
		SCIVOLAMENTO						
		SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°					≥0,31	0.37
		SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°					≥0,32	0.43
		SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°					≥0,19	0.25
		SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°					≥0,22	0.29